

## SC-HDF20501



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 4 合 1 影像輸出
- 四陣列暖光色 LED,可投射 20m
- 全天候彩色畫面(環境全黑無光線時啟動補光燈)
- 超星光 F1.0 鏡頭
- 具同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸

產品型號	SC-HDF20501
系統	PAL / NTSC
攝像元件	1/2.5" 5MP CMOS
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
解析度	2560 (H) x 1920 (V)
最低照度	0.01 Lux (F1.2, AGC ON)
白平衡控制	自動
訊號雜訊比	48dB(自動增益:關)
電子快門	自動
鏡頭	4mm / F 1.0
影像輸出	1.0Vp-p / 75 ohm composite
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
紅外線LED投射距離	4陣列暖光色LED，20M(Max.)
同軸電纜傳輸距離	300 m
雙絞線傳輸距離	100 公尺
OSD選單	UTC功能
動態雜訊抑制	2D/ 3D
同步系統	Internal
IR CUT	無
電源	DC12V ± 20%
功耗與電流	IR OFF 110 mA (Max.) / IR ON 460mA (Max.)
工作溫度	-20°C~+60°C ,90%RH
語言	中文/英文 等多種語言