

SC-HVR5M04-S1



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制

可遠端連線監控 (支援: iOS、Android)

影像輸入最多6CH: 4CH類比(5MP) + 2CH網路攝影機(1080P)

4CH 同軸音頻

| 產品型號 | SC-HVR5M04-S1 |
|-----------|--|
| 影像 | |
| 格式 | 網路攝影機: ONVIF Profile S / T 類比: NTSC/EIA or PAL/CCIR 或 AHD/TVI/CVI |
| 輸入 | 網路攝影機: 最多2-CH 1080p/720p; 類比: 最多4CH AHD/TVI/CVI 5MP, BNC, 1Vp-p /75ohm 總共至多6CH: 4CH類比+ 2CH網路攝影機 |
| 輸出 | HDMI/VGA - 最高1920*1080 ; CVBS |
| 聲音 | |
| 聲音輸入 | 4組RCA-jack 接頭, line-in訊號 (100mV-1Vrms) ; 4-CH 同軸音頻 |
| 聲音輸出 | HDMI ; 1組RCA-jack 接頭, line-out 訊號 (最高1Vrms) |
| 系統 | |
| 硬碟 | 1 x 3.5" SATA硬碟 |
| 擴充硬碟 | 可選配 1組eSATA 接頭, 最多可支援5顆硬碟 |
| 備份 | 2組USB 2.0 插槽 ; 可支援隨身碟回放備份檔案 |
| RS-485 | 2-pin接頭, 支援鍵盤控制或PTZ 控制 |
| RS-232 | 可選配 1組D-type接頭 |
| 工作溫度 | 0~55° C |
| 尺寸 | 255(W) x 220(D) x 42(H)mm |
| 重量 | 0.8 KG (不含硬碟) |
| 電源 | 12VDC, 2.5A (max 30W) |
| 錄影 | |
| 壓縮 | 聲音: ADPCM |
| 解析度 | 網路攝影機: 60/50fps@1080p/720p, 最高40Mbps網路攝影機碼流 類比: 48fps@5MP-lite, 60fps@4MP-lite, 80fps@3MP-lite, 60fps@1080p, 120fps@1080p-lite/720p/960H |
| 事件預錄時間 | 0 - 10 秒 |
| 事件錄影時間 | 0 - 60 分 |
| 顯示 | |
| 分隔畫面 | 1,4,7 |
| 幀數 | 每一視窗可達30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀 |
| 數位放大 | X2, X4 |

| 回放 | |
|--------|---|
| 幀數與解析度 | 48fps@5MP-lite, 60fps@4MP-lite, 80fps@3MP-lite, 60fps@1080p, 120fps@1080p-lite/720p/960H |
| 搜尋模式 | 智慧型搜尋, 日期/時間搜尋, POS搜尋, 攝影機, 警報, 移動, 影像消失 |
| 操作 | 常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 快照 等 |
| 網路 | |
| 乙太網路 | 1組RJ-45 10M/100M bps乙太網路接頭 |
| 通訊協定 | TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P |
| 遠端用戶 | 最多8個使用者同時連線 |
| 遠端主機 | 支援 Windows 10/8/7, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC使用 |
| 警報 | |
| 輸入 | 4組接觸式或TTL/CMOS 訊號, 可選擇極性 |
| 輸出 | 1組常開或常閉輸出 |
| 可靠性 | |
| 系統回復 | 斷電復電後自動開機(有看門狗計時器) |
| 時鐘 | 內建時鐘 |
| 安全性 | 多層密碼(4種權限, 18組使用者)與遠端存取認證 |